• Industriereiniger
• Desinfektionsmittel
• Hydrophobierungen
• Konservierungsmittel
• Kunststoffdispersionen
• Reinigungs- und Pflegemittel
• u.v.m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel
Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel
Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0
Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98
Email: info@linker.de
Internet: www.linker.de

LINKER
Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

! NEU !

# • KeiTe •

## tensidfreies Reinigungssystem

### Anwendungsgebiete

- Tensidfreier Hochleistungsreiniger für empfindliche Oberflächen wie z.B Feinsteinzeug, Edelstahl, hochglanzpolierter Marmor und Granit, Chrom, Kunststoff (außer Plexiglas), Textilien, u.v.m.
- Für die maschinelle und manuelle Reinigung geeignet.
- Als manueller Fleckentferner für textile Beläge oder für die Sprühextraktion einsetzbar
- Schaumarm.

- Noch in hoher Verdünnung ausgezeichnete Löseeigenschaften gegenüber Fetten, Ölen, Stärke.
- Konzentriert als Absatzstrich- und Kleberentferner einsetzbar.
- Hohe Eindringtiefe in poröse und kapillare Oberflächen.
- Rückstandsfreie Trocknung und keine Schlierenbildung.

### Verarbeitung

- manuelle Reinigung aller Oberflächen:
  20-100 ml auf 8 Liter Wasser verdünnt eingesetzt. Die Flächen mit einem flusenfreien Tuch (optimal Microfaser) abwaschen und trocknen lassen.

- Automatenreinigung:
  100 - 1500 ml auf 10 Liter Tankinhalt geben. Optimale Wirkung mit Microfaser- oder Schwammpad

- Sprühextraktion:
  200-750 ml auf 10 Liter geben.
  Achtung! Material auf Farbechtheit und Wasserverträglichkeit prüfen.


### Hinweise


Vor der Erstanwendung Materialien an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Linoleum und vollflächig verklebte Teppichböden auf Verfärbungen prüfen.

Nicht geeignet für metallvernetzte Acrylatdispersionsschichten.

enthält gemäß 648/2004/EG: wasserlösliche Lösungsmittel, Hilfsstoffe, Wasser.



| Gebindegröße in Liter | Art-Nr.: |
|---|---|
| (VE=10) 1,0 | 1204-1 |
| 10,1 | 1204-10 |
| 25,0 | 1204-25 |
| 200,0 | 1204-200 |

| Daten: | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dichte: | 0,96 g/cm³ | Kennzeichnung: | keine | AOX: | frei |
| | pH: | 8,0 (konz.) | Rid/ADR/GGVS: | entfällt | GISBAU-Code: | GU50 |
| | Viskosität: | 9,5 mm²/s | Abbaubarkeit: | > 90 % (DOC) | WGK: | 1 |

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.