• Industriereiniger
• Desinfektionsmittel
• Hydrophobierungen
• Konservierungsmittel
• Kunststoffdispersionen
• Reinigungs- und Pflegemittel
• u.v.m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel
Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel
Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0
Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98
Email: info@linker.de
Internet: www.linker.de
www.pl-chemie.de

LINKER
Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

• TopFloor •

Premiumwischpflege für den GV-Bereich

Anwendungsgebiete

- **TopFloor** ist eine Hochleistungswischpflege für die tägliche Anwendung auf allen wasserfesten Belagsarten.
- Der synthetische Pflegeanteil verhindert Schichtaufbauten.
- Da schaumarm gut automatengeeignet.
- Wachs-, seifen-, acrylat- und kunststofffrei.
- Der Pflegefilm ist sehr gut einsetzbar für das High-Speed-Verfahren.
- Langanhaltende und angenehme Duftnote.
- Verändert nicht die ursprünglichen Glättewerte des Bodenbelages.
- Auch anwendbar auf Sportbelägen.

Verarbeitung

für die Unterhaltsreinigung:.

- **Erstpflege:** 50-100ml auf 1 Liter Wasser geben und den Belag wie gewohnt moppen bzw. wischen nicht mit klarem Wasser nachbehandeln.
- Pflegefilm bei Bedarf auspolieren (High-Speed oder Langsamläufer)
- **Unterhaltsreinigung** 50-200ml auf 8 Liter Wasser und im Feucht- oder Naßwischverfahren aufbringen.
- **Automatenreinigung:** 1-3 % Lösung (1-3 Liter auf 100 Liter Tankvolumen) und mit mittlere Geschwindigkeit fahren.

Hinweise

Vor der Erstanwendung Materialien an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit prüfen.

Inhaltsstoffe: < 5% nichtionogeneTenside, Alkohole, Pflegekomponenten, Farb- und Duftstoffe







Laborgeprüfte LINKER Qualität

Gebindegröße in Liter	Art-Nr.:
10,1	1130-10
25,0	1130-25
30,0	1130-30
200,0	1130-200

Daten:						
Dichte:	0,989 g/cm³	Kennzeichnung:	frei	AOX:	frei
pH:	7,0-7,5 (Konz.)	Rid/ADR/GGVS:	frei	GISBAU-Code:	GS50
Viskosität:	9,0 mm²/s	Abbaubarkeit:	> 90 % (DOC)	WGK:	2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.