



Budenat® Alkaclean D 448

Hochalkalischer
Desinfektionsreiniger



Anwendungsbereiche

- Zur Flächendesinfektion in der Lebensmittelindustrie und in der Lebensmittelverarbeitenden Industrie, sowie im Küchenbereich und im Gesundheitswesen, in öffentlichen Einrichtungen etc.
- Für alle wasser- und alkalibeständigen Oberflächen, wie Wand- und Arbeitsflächen sowie Küchen- und Arbeitsgeräte/-maschinen und Bodenbelägen

Produkteigenschaften

- Wirkt auf Basis von quartären Ammoniumverbindungen
- Reinigung und Desinfektion in einem Schritt
- Gutes Fett- und Schmutzlösevermögen
- Wirksam gegen Bakterien (inkl. *Salmonella enterica*, *Listeria monocytogenes*), Hefepilze (inkl. *Sacharomyces cerevisiae*), Schimmelpilze und behüllte Viren
- Wirkungsspektrum: bakterizid, levurozid, fungizid, begrenzt viruzid
- Kurze Einwirkzeiten
- Parfüm- und farbstofffrei
- Erfüllt die Anforderungen im Rahmen eines HACCP-Konzeptes

Anwendung und Dosierung

- Zuerst groben Schmutz von der Oberfläche entfernen. Anschließend empfehlen wir geeignete Verfahren (z. B. Nasswischverfahren, Verfahren ohne Mechanik) einzusetzen und nach Eintrocknen oder nach Ablauf der Einwirkzeit nachspülen.
- Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion (Wirkungsspektrum/ Einwirkzeiten):
- bakterizid, levurozid – EN 1276, EN 13697, EN 16615, EN 1650: mit und ohne Mechanik 5 min. 1,0 %
- fungizid – EN 13697, EN 1650: ohne Mechanik 15 min. 3,0 %
- begrenzt viruzid – EN 14476, EN 16777: ohne Mechanik 5 min. 5,0% oder 15 min. 2,0%
- Für die Bekämpfung von Lebensmittelstämmen (*Salmonella enterica*, *Listeria monocytogenes* und *Sacharomyces cerevisiae*) tragen Sie das Produkt ohne mechanische Einwirkung in einer Verdünnung von 1,0 % auf und lassen Sie es 5 Minuten lang einwirken. Für Oberflächen, die nicht mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, lassen Sie das Produkt trocknen. Das Spülen mit Wasser ist nur für Oberflächen erforderlich, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen werden.



100 - 500 ml
/ 10 l Wasser

- Anwendungslösungen frisch ansetzen und spätestens innerhalb 24 Stunden verbrauchen.

Hinweise


- Inhaltsstoffe: 100g enthalten: 10 g Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid
- BAuA Reg. Nr. N-114147.
- Flächen, die mit Lebensmitteln oder der Haut in Berührung kommen, müssen nach der Desinfektion mit Trinkwasser nachgespült werden.
- Unbeabsichtigt freigesetztes Produkt mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen.
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
- Produkt nicht unverdünnt in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.
- Restentleerte Verpackungen der Wiederverwertung zuführen.
- Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
- Geöffnete Gebinde innerhalb von 9 Monaten verbrauchen.
- Bitte beachten Sie das aufgedruckte Verfallsdatum auf der Originalverpackung.
- Farbveränderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Einfluss auf die Qualität. Die Produktabbildung kann in Farbe und Form vom Original abweichen.
- **Sicherheit:** Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden, das unter www.buzil.de erhältlich ist.
- **Lagerung:** Gebinde stets geschlossen halten. Bei Raumtemperatur im Originalgebäude lagern. Geöffnete Gebinde innerhalb von 9 Monaten verbrauchen.
- **Umweltschutz:** Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen. Für ausführliche Informationen siehe Umweltinformation.

Weitere Informationen

- **Produktfarbe:** farblos
- **GISBAU-Code:** GD 40
- **UFI-Code:** 11X0-803S-700J-E426
- Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Verkaufseinheiten

- D448-0010: 1 x 10 l Kanister



Bemerkung: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater. Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.