

Indumaster® Fast IR 14

Schnelltrocknender Automaten-
reiniger, hochalkalisch



Anwendungsbereiche

- Für den Einsatz im Industrie- und Werkstattbereich
- Alkali- und wasserbeständige Bodenbeläge wie PVC, Stein (unpoliert), Epoxydharz, Betonestrich, Klinker, Tonplatten

Produkteigenschaften

- Schnelltrocknender Automatenreiniger
- Gute Schmutzlösekraft
- Löst öl- und fetthaltige Verschmutzungen
- Mit Schaumbremse
- Entfernt Gummiabrieb
- Entspricht der ÖNORM B5105 – schnelltrennend

Anwendung und Dosierung

- Stets kaltes Wasser verwenden.
- Mit klarem Wasser nachspülen.
- Verbrauch: 0,12 - 0,6 ml / pro m²



100 - 500 ml
/ 10 l Wasser

- Anwendungslösungen frisch ansetzen und spätestens innerhalb 24 Stunden verbrauchen.

Hinweise


- Nicht geeignet für alkaliempfindliche Bodenbeläge wie Linoleum, Kautschuk, offenes Holz, Kork, Kalkstein wie z. B. Marmor und Terrazzo.
- Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.
- Farbveränderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Einfluss auf die Qualität. Die Produktabbildung kann in Farbe und Form vom Original abweichen.
- **Sicherheit:** Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden, das unter www.buzil.de erhältlich ist.
- **Lagerung:** Gebinde stets geschlossen halten. Bei Raumtemperatur im Originalgebinde lagern. Geöffnete Gebinde innerhalb von 9 Monaten verbrauchen.
- **Umweltschutz:** Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen. Für ausführliche Informationen siehe Umwelteinformation.

Weitere Informationen

- **Produktfarbe:** farblos - gelb
- **GISBAU-Code:** GG 70
- **UFI-Code:** 4F60-40KC-P00D-FAT7
- Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Verkaufseinheiten

- IR14-0010RA: 1 x 10 l Kanister
- IR14-0200RA: 1 x 200 l Fass
- IR14-0950RA: 1 x 950 l IBC-Container



Bemerkung: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater. Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserer Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.