

Cerlan Lino

Universalgrundreiniger

Einzelverpackung	Art.-Nr.	St./Karton	St./Palette
10 l PE-Kanister	5446	-	60

Produkteigenschaften:

Cerlan Lino wird zum Ablösen von Pflegemittelschichten aller Art auf alkaliempfindlichen Bodenbelägen eingesetzt. Auch harte Polymerbeschichtungen werden abgelöst. Cerlan Lino ist für Linoleumbeläge besonders geeignet.

Einsatzbereich:

Cerlan Lino ist geeignet zum Einsatz auf allen wasserfesten Oberflächen, wie z. B. PU-vergüteten Industrieböden, elastischen Fußbodenbelägen (Gummi, Linoleum, PVC), Kunststein, Naturstein, Betonwerkstein u. a.

Anwendung:

Reinigungslösung auf den Boden aufbringen und 10 - 15 Min. einwirken lassen. Die Reinigungslösung dabei nicht antrocknen lassen, eventuell Flüssigkeit nachliefern. Anschließend mit geeignetem Pad oder Schrubb-Bürste den Belag bearbeiten, bis alle Rückstände vollständig gelöst sind. Die Schmutzflotte absaugen und mit feuchtem Mopp gründlich nachwischen, bis alle Schmutzreste entfernt sind. Bei Bedarf nacharbeiten.

Bei sehr starken Überschichtungen ist es sinnvoll, mehrmals mit zwischenzeitlicher Einwirkzeit durchzuscheuern, ohne die Reinigerlauge zu erneuern. Der Boden darf jedoch nicht trocken werden. Ggf. etwas Wasser zusätzlich verteilen.

Die alten Pflegemittelschichten sollten vollständig entfernt werden, da sonst eine Durchhärtung und ein guter Verlauf der Neubeschichtung nicht gewährleistet ist.

Hinweis:

Vor der Reinigung die Farbstabilität prüfen.

Dosierung:

Für die Grundreinigung 1,6 bis 4 Liter (je nach Verschmutzung) auf 8 Liter Wasser dosieren (Verdünnung 1:2 bis 1:5).


Flächenleistung: ca. 600 m² pro 10 Liter.

Inhaltsstoffe: < 5% nichtionische Tenside, < 5% Seifen, Limonene.

Produktcode: GG 30

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich oder unter www.fala.de. Sicherheitshinweise auf dem Produktetikett oder im Sicherheitsdatenblatt beachten.

Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen entsprechen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserem besten Wissen und Kenntnisstand. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist.



Maschinelle Verarbeitung mittels Automaten



Manuelle Verarbeitung im Wischverfahren



Maschinelle Verarbeitung bei der Grund- und Intensivreinigung



Grundreinigung: Verdünnung von 1:2 bis 1:5