



Scheibenenteiser

Enteisungsmittel für die Windschutzscheibe

Einzelverpackung	Art.-Nr.	St./Karton	St./Palette
500 ml Sprühflasche	9121	6	456

Produkteigenschaften:

Scheibenenteiser bewirkt schnelles Auftauen von vereisten Windschutzscheiben

Einsatzgebiet:

Enteiser Spray für vereiste Glasflächen, Windschutzscheiben.

Anwendung:

Das unverdünnte Scheibenenteiser-Konzentrat wird satt auf die vereiste Fläche gesprüht. Nach kurzer Einwirkzeit wird durch Betätigung der Scheibenwaschanlage oder durch Einsatz eines Eiskratzers die Scheibe gereinigt. Je nach Grad der Vereisung Scheibenenteiser wiederholt auf tragen.

Dosierung:

Unverdünnt.

Inhaltsstoffe (648/2004; DetVO):

Weitere Inhaltsstoffe: Isopropanol, Glykol.

Kennzeichnung und Gefahrenhinweise (Sicherheitsdatenblatt beachten):

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.


Transport und Lagerung:

Landtransport (ADR/RID): Un1993, ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (PROPAN-2-OL-MISCHUNG). Im Originalgebinde lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Lagertemperatur: Raumtemperatur.

Produktcode: -

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich oder unter www.fala.de. Sicherheitshinweise auf dem Produktetikett oder im Sicherheitsdatenblatt beachten.

Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen entsprechen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserem besten Wissen und Kenntnisstand. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist.



Zur Enteisung von
vereisten Glasflächen



Unverdünnt
einsetzen