

## Produktspezifikation

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>          | 871090ESD          |
| <b>Artikelbezeichnung:</b>   | ESD Aluminiumstiel |
| <b>Zolltarifnummer:</b>      | 76 15 20 00        |
| <b>EAN-Nr.:</b>              | 40 02403 75323 7   |
| <b>Artikelmaße:</b>          |                    |
| <b>Länge in mm:</b>          | 1485               |
| <b>Breite in mm:</b>         | 40                 |
| <b>Höhe in mm:</b>           | 40                 |
| <b>Artikelgewicht in kg:</b> | 0,555              |
| <b>Körper-Material:</b>      | Aluminium          |
| <b>Körperfarbe:</b>          | alu natur          |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| <b>Besatzmaterial:</b>                    |       |
| <b>Besatzmaße:</b>                        |       |
| <b>Höhe in mm:</b>                        |       |
| <b>Durchmesser in mm:</b>                 |       |
| <b>Härte:</b>                             |       |
| <b>Faserende:</b>                         |       |
| <b>Besatzfarbe:</b>                       |       |
| <b>Hitzebeständigkeit gegen Heißluft:</b> | 80 °C |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Weitere Materialien:</b> |             |
| <b>Verankerung:</b>         |             |
| <b>Stielverbindung:</b>     | haug 8-Kant |

| <b>Chemische Beständigkeiten bezogen auf anwendungsübliche Konzentrationen:</b> |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>wässrige Alkalien:</b>                                                       | beständig         |
| <b>verdünnte organische Säuren:</b>                                             | beständig         |
| <b>verdünnte Mineralsäuren:</b>                                                 | beständig         |
| <b>organische Lösungsmittel:</b>                                                | bedingt beständig |
| <b>schwache Laugen:</b>                                                         | beständig         |
| <b>Aceton:</b>                                                                  | beständig         |
| <b>Alkohole:</b>                                                                | beständig         |
| <b>mineralische Schmierstoffe:</b>                                              | beständig         |

## Produktspezifikation

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Artikel-Nr.:        | 871090ESD |
| Verpackungseinheit: | 1         |
| Verpackungsart:     |           |
| Karton:             |           |
| Beutel:             | X         |
| Graupappe:          |           |
| Einzelverpackung:   |           |
| Lose:               |           |
| Karton:             |           |
| Beutel:             | X         |
| VK-Karte:           |           |
| Grüner Punkt:       |           |
| Gewicht in kg:      | 0,565     |
| Rauminhalt in cdm:  | 2,59      |
| Verpackungsmaße:    |           |
| Länge in mm:        | 1480      |
| Breite in mm:       | 50        |
| Höhe in mm:         | 35        |

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Versandereinheit:                                       | 5    |
| Gewicht in kg:                                          | 3,2  |
| Rauminhalt in cdm:                                      | 15,5 |
| Versandereinheitsmaße:                                  |      |
| Länge in mm:                                            | 1500 |
| Breite in mm:                                           | 115  |
| Höhe in mm:                                             | 90   |
| Versandereinheit pro Lage:                              |      |
| Karton:                                                 | 6    |
| Stück:                                                  | 30   |
| Versandereinheit je Palette bei maximaler Höhe von 2 m: |      |
| Karton:                                                 | 120  |
| Stück:                                                  | 600  |

|            |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Sonstiges: | Typ. Oberflächenwiderstand 100Ω – 10kΩ (10 <sup>2</sup> Ω-10 <sup>4</sup> Ω) |
|            | Ableitzeit ± 1000V < 2s                                                      |
|            | Geprüft nach DIN EN 61340-2-3, Grenzwerte DIN EN 61340-5-1                   |
|            | ESD Schutzkategorie C                                                        |
|            | mit ESD Logo bedruckt                                                        |
|            | silikonfrei                                                                  |
|            | nicht für Kontakt mit Lebensmittel geeignet                                  |
|            | Angaben stützen sich auf die von Zulieferern bereitgestellten                |
|            | Dokumente und von Dritten durchgeführte Tests.                               |
|            | Von der Eignung des Produktes für den vorgesehenen                           |
|            | Einsatzbereich hat sich der Anwender selbst zu überzeugen                    |