

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	8300ESD
Artikelbezeichnung:	ESD Flachpinsel
Zolltarifnummer:	96 03 90 99
EAN-Nr.:	40 02403 75330 5
Artikelmaße:	
Länge in mm:	210
Breite in mm:	35
Höhe in mm:	8
Artikelgewicht in kg:	0,038
Körper-Material:	PP
Körperfarbe:	schwarz

Besatzmaterial:	Polyamid 6.0
Besatzmaße:	
Höhe in mm:	
Durchmesser in mm:	0,3
Härte:	weich
Faserende:	ungeschlitzt
Besatzfarbe:	schwarz
Hitzebeständigkeit gegen Heißluft:	80 °C

Weitere Materialien:	
Verankerung:	Zwinge V2A
Stielverbindung:	

Chemische Beständigkeiten bezogen auf anwendungsübliche Konzentrationen:	
wässrige Alkalien:	beständig
verdünnte organische Säuren:	bedingt beständig
verdünnte Mineralsäuren:	bedingt beständig
organische Lösungsmittel:	bedingt beständig
schwache Laugen:	beständig
Aceton:	beständig
Alkohole:	beständig
mineralische Schmierstoffe:	beständig

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	8300ESD
Verpackungseinheit:	1
Verpackungsart:	
Karton:	
Beutel:	X
Graupappe:	
Einzelverpackung:	
Lose:	
Karton:	
Beutel:	X
VK-Karte:	
Grüner Punkt:	
Gewicht in kg:	0,041
Rauminhalt in cdm:	0,14
Verpackungsmaße:	
Länge in mm:	240
Breite in mm:	60
Höhe in mm:	10

Versandereinheit:	10
Gewicht in kg:	0,41
Rauminhalt in cdm:	1,1
Versandereinheitsmaße:	
Länge in mm:	265
Breite in mm:	80
Höhe in mm:	50
Versandereinheit pro Lage:	
Karton:	43
Stück:	430
Versandereinheit je Palette bei maximaler Höhe von 2 m:	
Karton:	1591
Stück:	15910

Sonstiges:	Typ. Oberflächenwiderstand 100Ω – 10kΩ (10 ² Ω-10 ⁴ Ω)
	Ableitzeit ± 1000V < 2s
	Geprüft nach DIN EN 61340-2-3, Grenzwerte DIN EN 61340-5-1
	ESD Schutzkategorie C
	mit ESD Logo bedruckt
	silikonfrei
	nicht für Kontakt mit Lebensmittel geeignet
	Angaben stützen sich auf die von Zulieferern bereitgestellten
	Dokumente und von Dritten durchgeführte Tests.
	Von der Eignung des Produktes für den vorgesehenen
	Einsatzbereich hat sich der Anwender selbst zu überzeugen