

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	8770ESD
Artikelbezeichnung:	ESD Wischer
Zolltarifnummer:	96 03 90 91
EAN-Nr.:	40 02403 75332 9
Artikelmaße:	
Länge in mm:	310
Breite in mm:	85
Höhe in mm:	95
Artikelgewicht in kg:	0,45
Körper-Material:	PP
Körperfarbe:	schwarz

Besatzmaterial:	Polyamid 6.0
Besatzmaße:	
Höhe in mm:	
Durchmesser in mm:	0,5
Härte:	hart
Faserende:	ungeschlitzt
Besatzfarbe:	schwarz
Hitzebeständigkeit gegen Heißluft:	80 °C

Weitere Materialien:	
Verankerung:	V4A Draht
Stielverbindung:	haug 8-Kant

Chemische Beständigkeiten bezogen auf anwendungsübliche Konzentrationen:	
wässrige Alkalien:	beständig
verdünnte organische Säuren:	bedingt beständig
verdünnte Mineralsäuren:	bedingt beständig
organische Lösungsmittel:	bedingt beständig
schwache Laugen:	beständig
Aceton:	beständig
Alkohole:	beständig
mineralische Schmierstoffe:	beständig

Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	8770ESD
Verpackungseinheit:	1
Verpackungsart:	
Karton:	X
Beutel:	
Graupappe:	
Einzelverpackung:	
Lose:	
Karton:	
Beutel:	X
VK-Karte:	
Grüner Punkt:	
Gewicht in kg:	0,46
Rauminhalt in cdm:	5,35
Verpackungsmaße:	
Länge in mm:	425
Breite in mm:	120
Höhe in mm:	105

Versandereinheit:	1
Gewicht in kg:	0,46
Rauminhalt in cdm:	5,35
Versandereinheitsmaße:	
Länge in mm:	425
Breite in mm:	120
Höhe in mm:	105
Versandereinheit pro Lage:	
Karton:	17
Stück:	17
Versandereinheit je Palette bei maximaler Höhe von 2 m:	
Karton:	289
Stück:	289

Sonstiges:	Typ. Oberflächenwiderstand 100Ω – 10kΩ (10 ² Ω-10 ⁴ Ω)
	Ableitzeit ± 1000V < 2s
	Geprüft nach DIN EN 61340-2-3, Grenzwerte DIN EN 61340-5-1
	ESD Schutzkategorie C
	mit ESD Logo bedruckt
	silikonfrei
	nicht für Kontakt mit Lebensmittel geeignet
	Angaben stützen sich auf die von Zulieferern bereitgestellten
	Dokumente und von Dritten durchgeführte Tests.
	Von der Eignung des Produktes für den vorgesehenen
	Einsatzbereich hat sich der Anwender selbst zu überzeugen