Ofixol Chemie e.K.
Wilhelmsdorfer Str. 2
33659 Bielefeld

Betriebsanweisung
gem. §14 GefStoffV

Gefahrstoffbezeichnung

Edelstahl Liquid

(enthält Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkane, Natriumsalze; Glycolsäure)

Gefahren für Mensch und Umwelt



Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenschäden.

Gefahr

Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Nicht rauchen, essen und trinken in Arbeits- und Lagerräumen. Auch keine Lebensmittel, Getränke oder Tabak aufbewahren.



- Augenschutz: Bei Spritzgefahr eine Gestellbrille tragen.
- Handschutz: Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk.

Verhalten im Gefahrfall (Unfalltelefon: siehe Aushang)

- Im Brandfall: betriebliche Anweisungen genau einhalten.
- Bei ungewollter Freisetzung: Ausgelaufenes Produkt mit saugfähigem Material (z.B. Chemikalienbinder) aufnehmen. Reste mit viel Wasser wegspülen. Bereich gründlich reinigen.

Erste Hilfe (Ersthelfer: siehe Aushang)



- Nach Hautkontakt: sofort Arzt hinzuziehen und Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.
- Nach Augenkontakt: sofort mehrere Minuten mit Wasser spülen und unverzüglich zum Augenarzt bringen.

Sachgerechte Entsorgung

- Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.
- Nicht in Regenwasserkanalisation gelangen lassen

Stand: 03/2024