



ÖL-KEHRSPÄNE



Inhaltsstoffe (EG) Nr. 648/2004:

keine erforderlich

Verkaufseinheiten:

Art. Nr.	Inhalt
2133783	1 Karton à 25 kg

Einstufung gem. (EG) Nr. 1272/2008 CLP:

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

EUH208-Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Produktdatenblatt



Einsatzbereich:

- anwendbar auf allen trockenen, ölbeständigen Böden und geölten Holzböden

Produkteigenschaften:

- Reinigungskehrmehl aus fein granuliertem Weichholz mit hochwertigen säurefreien Ölen
- einwandfreie Schmutzaufnahme
- optimales Staubbindevermögen
- lösemittelfrei
- enthalten natürliche Seifen

Anwendung/Dosierung:

- Kehrspäne in fausthoher Reihe auf den Boden geben
- möglichst ohne abzusetzen in Bahnen kehren
- auf verschmutzten Stellen Späne mit dem Kehrbesen verreiben
- nur Kehrbesen mit mittelharter Beborstung verwenden
- ca. 50 g/m² je Verschmutzungsgrad - ausreichend für eine Fläche von ca. 500 m²
- Karton vor Gebrauch bitte 5 – 10 Minuten auf den Kopf stellen

Wichtige Hinweise:

Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Weitere Hinweise bitte dem Sicherheitsdatenblatt sowie Produktetikett entnehmen.

Lagerung: Produkt nicht in Durchgängen und Treppenaufgängen lagern. Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern.

Entsorgung: Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen.