

ENERGY PILOT 300



Hoch effektiver Pulver-Kartuschen-Reiniger für die gewerbliche Spülmaschine

Zusammensetzung:

PULSAR ENERGY Pilot 300 enthält: >30% Phosphate, <5% nichtionische Tenside, Bleichmittel auf Chlorbasis, Polycarboxylate.
pH-Wert ca. 12,8. 1%ig.

Leistung:

ENERGY PILOT 300 ist ein hoch effektiver Pulverreiniger im Kartuschen-System, der selbst bei schwierigen Bedingungen wie hartem Wasser und angetrockneten Speiseresten eine hervorragende Reinigungsleistung aufweist. Das Anti-Schaum-System verhindert eine unerwünschte Schaumbildung in der Maschine und das Anti-Korrosions-System ein Auftreten von Rosterscheinungen auf Besteck und Kochgeschirr. Chlorbasierende Bleichwirkstoffe tragen hervorragend zur Entfernung von Kaffee- und Teeflecken bei.

Auch in der Handhabung weist das Kartuschen-System viele Vorteile auf:

- Mehr Platz und Hygiene im Spülbereich: durch die Anbringung der Dosiereinheit TANA TWIN 40 DL an der Spülmaschine, keine Lagerung des Produkts auf dem Fußboden
- Sicherheit: Jeder Kontakt mit dem Produkt entfällt und Gewährleistet so mehr Sicherheit für den Anwender.
- Zeitsparend: Schneller und unproblematischer Kartuschenwechsel.

Anwendungsbereich:



Zur Anwendung in der gewerblichen Spülmaschine. Bestens geeignet für schwierige Aufgabenstellungen, wie z.B. Geschirr mit angetrockneten oder fest anhaftenden Speiseresten. Hervorragend einsetzbar bei Vorliegen von Leitungswasser mit hoher Wasserhärte. Nicht auf Aluminium oder anderen alkaliempfindlichen Materialien anwenden. Bei Geschirr mit Dekor, Materialverträglichkeit vor Anwendung prüfen. Von einer manuellen Anwendung ist abzusehen.

Anwendung:

Deckel der Kartusche entfernen, Kartusche in Dosiereinheit TANA TWIN 40 DL einsetzen. Das Dosiergerät ist dabei an einen Wasseranschluss zu koppeln.

Best. Nr.: 0708992

4 x 4,5kg



Je nach Art und Stärke der Verschmutzung bzw. je nach Wasserhärte 0,8-3g/ pro Liter dosieren. Es wird empfohlen, die Kartusche bis zum kompletten Aufbrauch des Pulvers im Dosiergerät zu belassen. Die größte Effizienz erreicht das Produkt bei einer Betriebstemperatur der Spülmaschine von 55-60°C.

	0,8-3 g/L H₂O conc. 0,08-0,3 %
--	--

Besondere Hinweise:

Ätzend. Enthält Natriumhydroxid. Verursacht schwere Verätzungen. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Etikett vorzeigen). Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen.

Ökologie:

Dieses Produkt entspricht den gültigen gesetzlichen Regelungen über die Umweltverträglichkeit und die biologische Abbaubarkeit der enthaltenen Waschröhstoffe. Umfassende Informationen zum Umweltverhalten dieses Produktes sind auf Anfrage erhältlich.

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

