



## Beschreibung

Tork Extra Starke Mehrzweck Reinigungstücher sind sehr saugfähig, dick und überaus strapazierfähig und halten auch intensiven Reinigungstätigkeiten stand, ohne zu zerreißen. Sie können mit den meisten Lösungsmitteln verwendet werden und entfernen Öl, Fett, Wasser und hartnäckige Flecken rasch und effektiv und schützen dabei gleichzeitig die Hände vor Hitze und Metallspänen. Diese Tücher passen in die Tork Bodenstände und in die Tork Wandhalterungen, die sicher, effizient und zuverlässig sind.

- Dank des starken Gewebes gute Eignung zur Entfernung von Öl, Fett, Schmierstoffen und Schmutz
- Luftfahrtzulassung

## Produktzertifikate



## Angaben zum Produkt

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| System                          | W1          |
| Farbe                           | Weiß        |
| Breite entfaltet                | 42 cm       |
| Innendurchmesser der Rolle      | 7,3 cm      |
| Fasertyp                        | Nonwoven    |
| Rollenbreite                    | 42 cm       |
| Länge entfaltet                 | 38 cm       |
| Blattanzahl                     | 710         |
| Lagen                           | 1           |
| Prägung                         | Nein        |
| Druck                           | Nein        |
| Indikator für Zellstoffqualität | 3           |
| Rolle/Stück Nettogewicht        | 9.065,3 g   |
| Rollen-Bruttogewicht            | 10.049,18 g |
| Blattlänge                      | 38 cm       |
| Gesamtgrammatur                 | 80 g        |
| Länge pro Kiste                 | 269,8 m     |

## Transportdaten

|                     | Verbrauchereinheit (CON) | Transporteinheit (TRP) | Palette (Pal) |
|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| EAN                 | 7322540181043            | 7322540181043          | 7322540181050 |
| Verpackungsmaterial | none                     | Karton                 | -             |
| Stücke              | 1                        | 1 (1 CON)              | 30 (30 TRP)   |
| Höhe                | 440 mm                   | 440 mm                 | 2.350 mm      |
| Länge               | 400 mm                   | 400 mm                 | 1.200 mm      |
| Breite              | 400 mm                   | 400 mm                 | 800 mm        |
| Bruttogewicht       | 9.263,3 g                | 10,05 kg               | 301,41 kg     |
| Nettogewicht        | 9.065,3 g                | 9,06 kg                | 271,96 kg     |
| Volumen             | 70,4 dm3                 | 70,4 dm3               | 2,27 m3       |
| Lagen pro Palette   | -                        | -                      | 5             |
| TRP pro Lage        | -                        | -                      | 6             |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Kern-Außendurchmesser | 7,86 cm |
| Rollendurchmesser     | 37 cm   |
| Rollenlänge           | 269,8 m |

1. Basierend auf einer von Essity durchgeführten und im April 2021 von externen Stellen geprüften Lebenszyklusanalyse. Die Emissionen sanken im Vergleich zum Sortiment von 2011.

2. Der Paneltest wurde 2014 vom schwedischen Forschungsinstitut Swerea durchgeführt. Miettextilien, Baumwolllumpen und Lumpen aus Mischgewebe wurden mit Tork Extra-Starken Reinigungstüchern verglichen.

3. Panel test conducted by Swerea Research Institute, Sweden, 2014. Rental cloths, cotton rags and mixed rags were compared to Tork Heavy-Duty Cleaning Cloths

4. Beim Reinigen mit Wischtüchern statt Putzlappen und Miettextilien. Der Paneltest wurde 2014 vom schwedischen Forschungsinstitut Swerea durchgeführt. Miettextilien, Baumwollputzlappen und Putzlappen aus Mischgewebe im Vergleich zu Tork Extra-Starke Reinigungstücher.

5. Verglichen mit der Vorgängerversion, berechnet nach Pfund/kg/Tonne des Produkts, 2021.

6. Stellt das europäische Tork exelCLEAN Nachfüllsortiment nach Verwendungszweck dar. Basiert auf von externen Stellen geprüften Lebenszyklusanalysen (LCAs), die alle Nachfüllqualitätsstufen abdecken. Da es sich bei diesen Daten um einen Systemdurchschnitt handelt, sind sie nicht für die CO2-Berichterstattung für bestimmte Artikel und den Verbrauch vorgesehen.

Kompatible Produkte



**Tork Bodenständiger Türkis**  
652000



**Tork Bodenständiger Rot**  
652008



**Tork Wandhalter Türkis**  
652100



**Tork Wandhalter Rot**  
652108

Umweltinformationen

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rohmaterial                              | <div>Zellstoff</div> <div>Polyester</div> <div>Polypropylen</div> <div>Funktionale Hilfsstoffe und Zusatzstoffe</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zellstoff                                | Zellstoff wird aus Weich- oder Hartholz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern hergestellt. Die Holzschnitzel werden gemeinsam mit Chemikalien zum Kochen gebracht, um die Fasern vom Lignin zu befreien. Der Zellstoff wird entweder total chlorfrei (TCF) oder elementar chlorfrei (ECF) gebleicht, um ein sauberes, helles und reißfestes Produkt zu erhalten, das zudem bessere Hygiene und höhere Saugfähigkeit aufweist. |
| Polyester                                | Die Polyesterfasern werden aus Terephthalsäure und Ethylenglykol hergestellt, die durch Kondensation zu Polyesterharz werden. Das geschmolzene Harz wird mithilfe von Spinn Düsen zu Fasern gesponnen und mit Luft abgekühlt. Danach werden die Fasern auf die gewünschte Länge zugeschnitten.                                                                                                                                  |
| Polypropylen                             | Bei Polypropylen bzw. Polypropen handelt es sich um ein thermoplastisches Polymer, das aus Öl hergestellt wird. Das geschmolzene Harz wird mithilfe von Spinn Düsen zu Endlosfasern gesponnen und mit Luft abgekühlt. Die Fasern bilden ein Netz.                                                                                                                                                                               |
| Funktionale Hilfsstoffe und Zusatzstoffe | Als funktionale Zusatzstoffe kommen beispielsweise Nassverfestiger, antistatische Mittel und befeuchtende Zusatzstoffe/Tenside in Frage.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kontakt mit Lebensmitteln                | Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen Anforderungen für den Kontakt mit Lebensmitteln, was durch Zertifikate Dritter bestätigt wurde. Das Produkt eignet sich dazu, Oberflächen, die Kontakt mit Lebensmitteln haben, abzuwischen, und darf auch gelegentlich und für kurze Zeit mit Lebensmitteln in Berührung kommen.                                                                                                       |
| Umweltzertifizierungen                   | Dieses Produkt wurde unter der Zertifizierungsnummer mit dem FSC-Siegel ausgezeichnet SA-COC-008266.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verpackung                               | Erfüllt die Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle (94/62/EC): Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Erstelldatum und letzte  
Überarbeitung des Artikels**

Erstellungsdatum: 04-06-2021  
Datum der Überarbeitung: 13-07-2026

**Produktion**

Dieses Produkt wird im Suameer - NL -Werk produziert und ist zertifiziert gemäß ISO 9001 und ISO 14001 (Environmental management systems).

**Entsorgung/Vernichtung des  
verwendeten Produktes**

Dieses Produkt wird hauptsächlich für industrielle Prozesse genutzt und kann bei seiner Verwendung mit unterschiedlichen Substanzen kontaminiert werden. Daraus ergibt sich die Art und Weise, wie das verwendete Produkt verarbeitet/entsorgt/vernichtet wird. Wenden Sie sich vor seiner Vernichtung an die jeweiligen örtlichen Behörden. Das Produkt selbst eignet sich zur Verbrennung.

**Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland**