

5346

# Flexibler Verlängerungsstiel für 53515, Ø5 mm, 812 mm



Mit dem Verlängerungsstiel für den flexiblen Stiel (Artikel-Nr. 53515) von Vikan lassen sich lange Rohre innen ganz leicht reinigen. Sie können beliebig viele Verlängerungsstiele verwenden, um Rohre sämtlicher Längen zu säubern. Der Stiel kann in Kombination mit den Rohreinigern (Artikel-Nr. 5354x, 5356x, 5365x, 5368x, 5391x, 5394x und 5396x) von Vikan eingesetzt werden.

# Technische Daten

|                                                                            |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                              | 5346                                                                     |
| Material                                                                   | Edelstahl (AISI 303)<br>Edelstahl (AISI 304Cu)<br>Edelstahl (AISI 303Cu) |
| Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien <sup>1</sup> | Ja                                                                       |
| Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)            | Ja                                                                       |
| FDA konforme Rohstoffe (CFR 21) <sup>1</sup>                               | Ja                                                                       |
| Entspricht UK 2019 Nr. 704 für Materialien mit Lebensmittelkontakt         | Ja                                                                       |
| Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006          | Ja                                                                       |
| Complies with California Proposition 65                                    | Ja                                                                       |
| Ist Halal und Kosher konform                                               | Ja                                                                       |
| PFAS, Phthalate und BPA absichtlich hinzugefügt                            | Nein                                                                     |
| VE                                                                         | 10 Stk.                                                                  |
| Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)                                | 400 Stk.                                                                 |
| Anzahl pro Lage (Palette)                                                  | 40 Stk.                                                                  |
| Colli Länge/Tiefe                                                          | 835 mm                                                                   |
| Colli Breite                                                               | 145 mm                                                                   |
| Colli Höhe                                                                 | 65 mm                                                                    |
| Produkt Durchmesser                                                        | 5 mm                                                                     |
| Produkt Länge/Tiefe                                                        | 812 mm                                                                   |
| Breite                                                                     | 5 mm                                                                     |
| Höhe                                                                       | 5 mm                                                                     |
| Nettogewicht                                                               | 0,1 kg                                                                   |
| Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)                                 | 0,027 kg                                                                 |
| Total Tare Weight                                                          | 0,027 kg                                                                 |
| Bruttogewicht                                                              | 0,13 kg.                                                                 |
| Kubikmeter                                                                 | 2E-05 M3                                                                 |
| Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)                             | 121 °C                                                                   |
| Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)                                   | 93 °C                                                                    |
| Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)                           | 100 °C                                                                   |
| Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)                      | 100 °C                                                                   |
| Min. Gebrauchtemperatur <sup>3</sup>                                       | 5 °C                                                                     |
| Max. Trocknungstemperatur                                                  | 120 °C                                                                   |
| GTIN-13 Nummer                                                             | 5705020053467                                                            |
| GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)                                              | 15705020053464                                                           |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>Zolltarif</b>              | 72230091 |
| <b>Ursprungsland ISO Code</b> | DK       |
| <b>Ursprungsland</b>          | Dänemark |

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

1. Siehe für weitere Informationen zum Lebensmittelkontakt die Konformitätserklärung.
3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.