

PROFESSIONAL CLEAN and CLEVER

Wischpflege auf wasserlöslicher Polymerbasis



Inhaltsstoffangabe (EG) Nr. 648/2004:

5 % und darüber, jedoch weniger als 15 % nichtionische Tenside, unter 5 % Polycarboxylate, Duftstoffe, LIMONENE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE/ METHYLISOTHIAZOLINONE

Einstufung gem. (EG) Nr. 1272/2008 CLP:

Gefahrenklasse	Gefahrenkategorie	Gefahrenhinweis
Eye Irrit.	2	H319-Verursacht schwere Augenreizung.

Kennzeichnung gem. (EG) Nr. 1272/2008 CLP:



Achtung

H319-Verursacht schwere Augenreizung. P280-Augenschutz tragen. P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. EUH208-Enthält Dipentene. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Entsorgung:

Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen.

Lagerungshinweise:

Frostgeschützt lagern!

Weitere Hinweise bitte dem Sicherheitsdatenblatt sowie Produktetikett entnehmen.

Verkaufseinheiten:

Wischpflege PRO 25

• 1 Flasche à 1 Ltr. (Krt. à 12 Fla.)

Art.- Nr.: 2110762

• 1 Kanister à 10 Ltr.

Art.- Nr.: 2110763

Nur für den professionellen Gebrauch..

Einsatzbereich:

CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Wischpflege PRO 25 ist ideal geeignet zur Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen Bodenbeläge.

Produkteigenschaften:

- zum Aufbau einer stabilen Schicht mit sehr guten Anti-Slip-Eigenschaften
- reinigt und pflegt bei dauerhafter Anwendung ohne Schichten- aufbau durch eine besondere Wirkstoffkombination auf wasser- löslicher Polymerbasis
- trocknet streifenfrei
- antistatisch
- rutschhemmend, geprüft nach DIN 18032
- selbstglänzend
- polierbar
- geprüft nach DIN 18032
- mit angenehmem Frischeduft

Anwendung/Dosierung:

Einpflge/Erstpflge: 1:10 mit kaltem, klarem Wasser den sauberen Belag wischen und nach dem Auftrocknen auspolieren • Spraycleanern: 1:5 mit kaltem Wasser verdünnen, über Drucksprüher auftragen und mit Schnellläufer nacharbeiten • Zwischenreinigung: 1:10 mit kaltem, klarem Wasser verdünnen, auftragen, mechanisch nacharbeiten, Schmutzflotte aufnehmen und nach dem Trocknen aufpolieren • Unterhaltsreinigung: *Manuell:* 1:400 verdünnen (0,25 %) • *Sprayreinigung:* 1:150 mit kaltem, klarem Wasser verdünnen (0,7%) • *Automatenreinigung:* 1:200 bis 1:100 mit kaltem, klarem Wasser verdünnen (0,5 bis 1,0 %)



pH-Wert
(conc.)
~8,4

PRO 25