

TECHNISCHE INFORMATION

KLEEN
PURGATIS

BESCHICHTUNGEN

TRIGOMAT MATT



Art.-Nr. 162.912 10-l-Kanister

Art.-Nr. 162.911 5-l-Kanister

- geeignet für alle wasserfesten Belagsarten, geeignet für versiegelte Holz- und Parkettbeläge
- geeignet für Steinböden, inkl. Terrazzo und Granit
- trittsicher und rutschhemmend
- ideal einsetzbar im Krankenhaus- und Altenheimbereich
- beständig gegen Flächendesinfektionsmittel, bedingt gegen Händedesinfektion
- Oberflächensanierung in Verbindung mit Solex Systemtrocken-Grundreiniger problemlos möglich

ANWENDUNGSBEREICH:

Für eine hoch strapazierfähige Beschichtung von Belägen mit geschlossener wie auch poröser Oberfläche. Zum optimalen Oberflächenschutz von Kautschuk-, PVC- oder Linoleumbelägen, Natur- und Kunststein, inkl. Terrazzo und Granit sowie Hartböden, im Krankenhaus und in Altenheimen. **Nicht** anwenden auf werkseitig PU-vergüteten Belägen.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:

Trigomat Matt generell nur auf grundgereinigten Belägen einsetzen. Bei stark porösen Belägen, z. B. **Linoleum**, wird empfohlen, für den ersten Auftrag Polymer-Grundierer oder Bigomat Matt, 1:1 mit Wasser verdünnt, einzusetzen. Nach dem ersten Anstrich und abgetrockneter Fläche, Linoleum bei Bedarf mit einer Einscheibenmaschine und geeignetem Pad glätten. Wärmequellen sind abzuschalten oder herunterzuregulieren. Für gute Belüftung ist zu sorgen. Trigomat Matt in 1-3 dünnen Schichten aufbringen. Jede Schicht muss für sich gut durchtrocknen (ca. 20-30 Minuten). Produktverbrauch ca. 12,5-25 ml/m² und Auftrag. Begehbar nach ca. 2 Stunden. Belastbar nach ca. 24 Stunden und härtet in den Folgetagen weiter aus. Der abgetrocknete Pflegefilm kann durch maschinelles polieren verdichtet werden. Eine **Oberflächenre-staurierung** kann nach einer Grobschmutzentfernung in einer 1:10 bis 1:1 verdünnten Trigomat-Lösung im gleichmäßigen Achtwischverfahren vorgenommen werden. Zum **Cleanern** 1:1 verdünnt einsetzen. Zur **Flächensanierung** und **Grundreinigung** empfehlen wir Solex, Lin Plus, Power Strip, Agil oder RZ-ST 10. Für die **Unterhaltsreinigung** empfehlen wir z. B. Blue Star, Premium № 4, Kleen Top oder Prodomo Klarwischpflege. **Nicht** anwenden auf Belagsarten mit werkseitig transparenter PU Schutzschicht.

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Vor Frost schützen!

TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: milchig weiße Flüssigkeit
Geruch: angenehm frisch
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 1020 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 9

INHALTSSTOFFE:

Unter 5 %: anionische Tenside
Enthält: Konservierungsmittel: Benzisothiazolinone, Duftstoffe
Giscode: GE 10
Haltbarkeit: im Originalgebilde mind. 1 Jahr; vor Frost schützen

KENNZEICHNUNG: entfällt

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung.

TRANSPORT:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).

KLEEN PURGATIS GmbH

Zentrale

Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
Fax +49 (0) 5223 9970-50
info@kleen-purgatis.de

Vertrieb International

Firststrasse 15
CH-8835 Feusisberg
Fon +41 (0) 44 78686-68
Fax +41 (0) 44 78686-69
info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der
BUDICH GRUPPE