



# PEROTEX EK

## Flüssiger Entkalker für gewerbliche Geschirrspülmaschinen

**Einsatzbereich**  
Für gewerbliche Geschirrspülmaschinen

**Anwendung**  
Angeschlossene Reiniger von der automatischen DR.SCHNELL Dosieranlage trennen, Kartusche bzw. Sauglanze aus dem Kanister entnehmen und in einen Behälter mit sauberem Wasser stellen. Maschine mit Frischwasser befüllen und PEROTEX EK direkt in jeden Tank geben.  
Dosierung: 50 ml PEROTEX EK/Liter Füllwasser. Maschine ca. 10 Minuten laufen lassen, 10 Minuten einwirken lassen und erneut 5 Minuten laufen lassen. Im Anschluss Maschine ablassen und mit viel Wasser von Trinkwasserqualität nachspülen. Wasch- und Klarspülsystem (insbesondere Düsen) von gelöstem Kalk befreien. Vor Inbetriebnahme Reiniger wieder anschließen und Dosieranlagen in Betrieb nehmen.

- Produkteigenschaften**
- Ausgezeichnetes Kalklösevermögen
  - Entfernt hartnäckigste Kalkaufbauten, Kesselstein und Rost
  - Breites Einsatzspektrum
  - Mit sicherem Korrosionsschutz

**Hinweis**  
PEROTEX EK nicht auf Marmor, Kunststein und anderen säureempfindlichen Oberflächen und Materialien (z. B. Emaille, das nicht der DIN entspricht, Buntmetalle, Messing) anwenden!  
PEROTEX EK nicht in Haushaltsgeräten verwenden!

**Technische Informationen**

Kanister à 10 Liter Art-Nr. 36057



Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 0216

**DR.SCHNELL Chemie GmbH**  
Taubenstraße 19 · D-80807 München  
Tel. +49/(0)89/35 06 08 0  
info@dr-schnell.de  
www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
QUALITÄT UND SERVICE